

Těsnící šňůry

- těsnící prostředky pro plastové a kovové závity do 4"
- absolutně neaktivní, bezpečné a nehořlavé těsnění
- teplotní rozsah -20 °C až +130 °C
- použitelné pro vzduch, pitnou vodu, plyny, propan, butan, čpavek, páru a další látky



Obj. č.	Výrobce / typ	Délka (m)
LC55-50	Loctite 55	50
LC55-150	Loctite 55	150
TAN-160	Tangit	160

Spreje na netěsnosti

- spreje pro vyhledávání netěsností v tlakových rozvodech
- schváleno DVGW
- po aplikaci na zkušební místo se každá netěsnost ukáže ve formě vytvořené pěny



Obj. č.	Obsah (ml)	Balení
LSS	400	sprej

Těsnící kroužky

- kroužky pro utěsnění vnějších válcových závitů
- různé materiály s odlišnou tlakovou a teplotní odolností

Obj. č.	Závit	Průměr (mm)	Výška (mm)	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
Těsnící kroužky z tvrzeného PVC					
DR-M5PV	M5	5,4 × 7,9	1	16	-10/+70
DR-18PV	G1/8"	10,3 × 13,5	2	16	-10/+70
DR-14PV	G1/4"	13,3 × 17,9	2	16	-10/+70
DR-38PV	G3/8"	17,2 × 21,2	2	16	-10/+70
DR-12PV	G1/2"	21,2 × 27,9	2	16	-10/+70
DR-34PV	G3/4"	26,7 × 32,5	2	16	-10/+70
DR-10PV	G1"	33,5 × 39,0	2	16	-10/+70
Těsnící kroužky z elastomeru a mosazi					
DR-18EL	G1/8"	10,1 × 14,7	2,2	30	-20/+70
DR-14EL	G1/4"	13,4 × 17,7	2,2	30	-20/+70
DR-38EL	G3/8"	16,9 × 21,8	2,2	30	-20/+70
DR-12EL	G1/2"	20,8 × 26,3	2,2	30	-20/+70
Těsnící kroužky z teflonu PTFE					
DR-M5TE	M5	5,3 × 8,0	1	---	-200/+220
DR-18TE	G1/8"	10,3 × 13,0	2	---	-200/+220
DR-14TE	G1/4"	13,5 × 18,0	2	---	-200/+220
DR-38TE	G3/8"	17,3 × 21,5	2	---	-200/+220
DR-12TE	G1/2"	21,3 × 28,0	2	---	-200/+220
DR-34TE	G3/4"	26,5 × 33,0	2	---	-200/+220
DR-10TE	G1"	33,5 × 39,1	2	---	-200/+220
Těsnící kroužky z mědi					
DR-M5CU	M5	5,0 × 9,0	1	---	-20/+300
DR-18CU	G1/8"	10,0 × 14,0	1	---	-20/+300
DR-14CU	G1/4"	13,0 × 18,0	1,5	---	-20/+300
DR-38CU	G3/8"	17,0 × 22,0	1,5	---	-20/+300
DR-12CU	G1/2"	21,0 × 26,0	1,5	---	-20/+300
DR-34CU	G3/4"	27,0 × 32,0	2	---	-20/+300
DR-10CU	G1"	33,0 × 39,0	2	---	-20/+300

