


Rychlospojky ESX, systém DN7,2

- jednostranně uzavíratelné rychlospojky pro stlačený vzduch
- standardní velikost s profilem DN7,2, průtok 1 100 l/min
- vyrobené z čisté mosazi Ms58, těsnění NBR
- pracovní tlak PN 35 bar, pracovní teplota -20/+100 °C
- dodáváno jednotlivě nebo v cenově zvýhodněných baleních



Obj. č.	Rozměr	Balení	
Rychlospojky s vnějším závitem			
ESX18A	G1/8"	1 ks	
ESX18A-B25	G1/8"	25 ks	
ESX14A	G1/4"	1 ks	
ESX14A-B25	G1/4"	25 ks	
ESX38A	G3/8"	1 ks	
ESX38A-B25	G3/8"	25 ks	
ESX12A	G1/2"	1 ks	
ESX12A-B25	G1/2"	25 ks	

Rychlospojky s vnitřním závitem			
ESX18I	G1/8"	1 ks	
ESX18I-B25	G1/8"	25 ks	
ESX14I	G1/4"	1 ks	
ESX14I-B25	G1/4"	25 ks	
ESX38I	G3/8"	1 ks	
ESX38I-B25	G3/8"	25 ks	
ESX12I	G1/2"	1 ks	
ESX12I-B25	G1/2"	25 ks	

Rychlospojky s trnem na hadici			
ESX6T	6 mm	1 ks	
ESX6T-B25	6 mm	25 ks	
ESX8T	8 mm	1 ks	
ESX8T-B25	8 mm	25 ks	
ESX9T	9 mm	1 ks	
ESX9T-B25	9 mm	25 ks	
ESX10T	10 mm	1 ks	
ESX10T-B25	10 mm	25 ks	
ESX13T	13 mm	1 ks	
ESX13T-B25	13 mm	25 ks	

Rychlospojky pro plastové hadičky			
ESX4TQ	4×6	1 ks	
ESX6TQ	6×8	1 ks	
ESX8TQ	8×10	1 ks	
ESX9TQ	9×12	1 ks	

Vsuvky s vnějším závitem			
ESX18NA	G1/8"	1 ks	
ESX18NA-B25	G1/8"	25 ks	
ESX14NA	G1/4"	1 ks	
ESX14NA-B25	G1/4"	25 ks	
ESX38NA	G3/8"	1 ks	
ESX38NA-B25	G3/8"	25 ks	
ESX12NA	G1/2"	1 ks	
ESX12NA-B25	G1/2"	25 ks	
ESX14NAR	R1/4"	1 ks	

Vsuvky s vnitřním závitem			
ESX18NI	G1/8"	1 ks	
ESX18NI-B25	G1/8"	25 ks	
ESX14NI	G1/4"	1 ks	
ESX14NI-B25	G1/4"	25 ks	
ESX38NI	G3/8"	1 ks	
ESX38NI-B25	G3/8"	25 ks	
ESX12NI	G1/2"	1 ks	
ESX12NI-B25	G1/2"	25 ks	

Vsuvky s trnem na hadici			
ESX6S	6 mm	1 ks	
ESX6S-B25	6 mm	25 ks	
ESX8S	8 mm	1 ks	
ESX8S-B25	8 mm	25 ks	
ESX9S	9 mm	1 ks	
ESX9S-B25	9 mm	25 ks	
ESX10S	10 mm	1 ks	
ESX10S-B25	10 mm	25 ks	
ESX13S	13 mm	1 ks	
ESX13S-B25	13 mm	25 ks	

Vsuvky pro plastové hadičky			
ESX4SQ	4×6	1 ks	
ESX6SQ	6×8	1 ks	
ESX8SQ	8×10	1 ks	
ESX9SQ	9×12	1 ks	

