

Stavební šroubení

- šroubení určené především pro připojování pneumatických sbíjecích kladiv ve stavebnictví, lomech a hornictví
- matice vyrobené z pozinkované a žlutě chromátované temperované litiny
- nátrubky a závitová šroubení v provedení z pozinkované a žlutě chromátované oceli
- pracovní tlak 16 bar

Obj. č.	Rozměr
Převlečné matice s nátrubky	
32/15S	Rd32×15
32/19S	Rd32×19



Nátrubky do převlečných matic	
T13B	G3/4"×13
ST15B	Rd32×15
ST19B	Rd32×19



Převlečné matice	
UM34	G3/4"
UM32	Rd32×1/8"



Hadicové svorky	
S22	17-22
SL29	22-29
SL34	28-34
SL40	32-40
SL49	39-49



Hadicové svorky s jazýčky	
SK29	22-29
SK34	28-32



Obj. č.	Rozměr
Závitová šroubení	
V32N	Rd32×Rd32
N32OS	G3/4"×Rd32



Závitová šroubení se sítkem	
N32IS	G3/4"×Rd32



Šroubení s vnějším závitem a s trnem na hadici	
G34-13T	G3/4"×13
G12-15T	G1/2"×15
G34-15T	G3/4"×15
G12-19T	G1/2"×19
G34-19T	G3/4"×19
G34-25T	G3/4"×25
G10-25T	G1"×25
G54-32T	G1 1/4"×32



Spojovací trubky	
SV10R	10 mm
SV13R	13 mm
SV15R	15 mm
SV19R	19 mm
SV25R	25 mm
SV32R	32 mm



Spojky pro průmysl a stavebnictví

LÜDECKE

