

Lisovací prstýnky LPH

- lisovací prstýnky pro pevné a nerozebíratelné připevnění hadic s maximálním pracovním tlakem 16 bar
- prstýnky nemají vyčnívající části a zmenšují tak rozměry hadice a zamezují poranění
- vyrobené z žíhané oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Délka (mm)	Otvor (mm)	Balení (ks)
LPH-12,5	12,5	17	8,5	100
LPH-13,5	13,5	20	9,3	100
LPH-14,5	14,5	17	10	100
LPH-16	16	17	11,5	100
LPH-18	18	20	13,5	100
LPH-19	19	20	13,9	100
LPH-19,5	19,5	26	14,5	100
LPH-21	21	26	14,5	100
LPH-22	22	32	17	100
LPH-23	23	32	17	100
LPH-25	25	32	17	100
LPH-28	28	32	20,5	100
LPH-30	30	33	24,3	100
LPH-33	33	35	24,8	100
LPH-38	38	35	28	25
LPH-41	41	40	30	25



Lisovací zařízení SPR-333

- pákové ruční lisovací zařízení určené k jednoduché a bezpečné montáži nízkotlakých hadic o světlostech 3 - 20 mm
- zalisování pomocí 6 čelistí, které se svírají centricky ke středu a tím formují rovnoměrně prstýnky
- značné zkrácení montážního času při sériové výrobě hadic

Obj. č.	Pro rozměry prstýnku	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Hmotnost (kg)
SPR-333	LPH 12,5-23	3 - 20	10 - 22	12,2



Pružinové spony FW

- hadicové spony pro kompenzaci průměrových odchylek zajišťující perfektní přitlak po celém průměru
- provedení W1 – ocel s povrchovou úpravou Dacro

Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)
FW1-06	6	7	0,5
FW1-07	7	7	0,5
FW1-08	8	8	0,6
FW1-09	9	8	0,6
FW1-10	10	8	0,7
FW1-11	11	8	0,7
FW1-12	12	8	0,7
FW1-14	14	8	0,8
FW1-15	15	8	0,8
FW1-17	17	8	0,8
FW1-20	20	8	0,8

