

Pružinové spony

FBDW

- pružinové provedení spon z dvojitého drátu určené pro hadice s velkými odchylkami na průměru
- možnost použití pro pracovní tlak maximálně 4 bar
- pro rozevření spon při montáži použijte běžné kleště
- materiálové provedení W1 - bíle zinkovaná ocel

Obj. č.	Optimální průměr (mm)	Upínací rozsah (mm)	Šířka spony (mm)
FBDW1-068	6,8	6,6 - 7,0	5,0
FBDW1-073	7,3	7,0 - 7,5	5,2
FBDW1-076	7,6	7,3 - 7,8	5,2
FBDW1-081	8,1	7,8 - 8,3	5,5
FBDW1-086	8,6	8,3 - 8,8	5,5
FBDW1-091	9,1	8,8 - 9,3	5,5
FBDW1-096	9,6	9,3 - 9,9	5,5
FBDW1-101	10,1	9,8 - 10,4	6,3
FBDW1-107	10,7	10,4 - 11,0	6,3
FBDW1-113	11,3	11,0 - 11,6	6,3
FBDW1-119	11,9	11,6 - 12,3	7,3
FBDW1-128	12,8	12,1 - 13,1	7,3
FBDW1-133	13,3	12,9 - 13,6	7,3
FBDW1-137	13,7	13,3 - 14,1	7,3
FBDW1-140	14,0	13,6 - 14,4	7,3
FBDW1-148	14,8	14,4 - 15,1	8,4
FBDW1-156	15,6	14,8 - 15,9	8,4
FBDW1-158	15,8	15,5 - 16,2	8,4
FBDW1-164	16,4	15,9 - 16,8	8,4
FBDW1-173	17,3	16,8 - 17,7	8,4
FBDW1-182	18,2	17,7 - 18,7	9,1
FBDW1-192	19,2	18,7 - 19,6	9,1
FBDW1-202	20,2	19,6 - 20,6	9,1
FBDW1-212	21,2	20,6 - 21,6	9,1
FBDW1-221	22,1	21,5 - 22,6	10,7
FBDW1-226	22,6	22,0 - 23,1	10,7
FBDW1-231	23,1	22,5 - 24,0	10,7
FBDW1-242	24,2	23,5 - 24,7	10,7
FBDW1-253	25,3	24,4 - 26,0	11,4
FBDW1-258	25,8	25,1 - 26,4	11,4
FBDW1-268	26,8	25,8 - 27,4	11,4
FBDW1-275	27,5	26,7 - 28,1	11,4

