

Rychlospojky ESX, systém DN7,2

Obj. č.	Rozměr	Balení
Rychlospojky pro plastové hadičky s ochrannou pružinou		
ESX58TQF	5 × 8	1 ks
ESX58TQF-B10	5 × 8	10 ks
ESX6TQF	6 × 8	1 ks
ESX6TQF-B10	6 × 8	10 ks
ESX6510TQF	6,5 × 10	1 ks
ESX6510TQF-B10	6,5 × 10	10 ks
ESX8TQF	8 × 10	1 ks
ESX8TQF-B10	8 × 10	10 ks
ESX812TQF	8 × 12	1 ks
ESX812TQF-B10	8 × 12	10 ks
ESX9TQF	9 × 12	1 ks
ESX9TQF-B10	9 × 12	10 ks




Obj. č.	Rozměr	Balení
Vsuvky s maticí pro plastové hadičky		
ESX58SQF	5 × 8	1 ks
ESX58SQF-B10	5 × 8	10 ks
ESX6SQF	6 × 8	1 ks
ESX6SQF-B10	6 × 8	10 ks
ESX6510SQF	6,5 × 10	1 ks
ESX6510SQF-B10	6,5 × 10	10 ks
ESX8SQF	8 × 10	1 ks
ESX8SQF-B10	8 × 10	10 ks
ESX812SQF	8 × 12	1 ks
ESX812SQF-B10	8 × 12	10 ks
ESX9SQF	9 × 12	1 ks
ESX9SQF-B10	9 × 12	10 ks



Rychlospojky ESMX, systém DN5

- jednostranně uzavíratelné rychlospojky pro stlačený vzduch
- miniaturní profil DN5, průtok 500 l/min
- vyrobené z čisté mosazi Ms58, těsnění NBR
- pracovní tlak PN 35 bar, pracovní teplota -20/+100 °C



Profil spojky (originální velikost)

Obj. č.	Rozměr
Rychlospojky s vnějším závitem	
ESMX18A	G 1/8"
ESMX14A	G 1/4"
ESMX38A	G 3/8"



Rychlospojky s vnitřním závitem	
ESMX18I	G 1/8"
ESMX14I	G 1/4"



Rychlospojky s trnem na hadici	
ESMX6T	6 mm
ESMX8T	8 mm
ESMX9T	9 mm



Rychlospojky s maticí pro plastové hadičky	
ESMX4TQ	4 × 6
ESMX6TQ	6 × 8



Rychlospojky pro plastové hadičky s ochrannou pružinou	
ESMX4TQF	4 × 6
ESMX6TQF	6 × 8



Obj. č.	Rozměr
Vsuvky s vnějším závitem	
ESMX18NA	G 1/8"
ESMX14NA	G 1/4"
ESMX38NA	G 3/8"



Vsuvky s vnitřním závitem	
ESMX18NI	G 1/8"
ESMX14NI	G 1/4"



Vsuvky s trnem na hadici	
ESMX6S	6 mm
ESMX8S	8 mm
ESMX9S	9 mm



Vsuvky s maticí pro plastové hadičky	
ESMX4SQ	4 × 6
ESMX6SQ	6 × 8



Vsuvky pro plastové hadičky s ochrannou pružinou	
ESMX4SQF	4 × 6
ESMX6SQF	6 × 8

