


Rozdělovací kostky RX

- kostky se 4 přípoji pro rozdělení větví stlačeného vzduchu
- možnost připevnění pomocí otvorů
- vyrobené z hliníku
- pracovní tlak 12 bar

Obj. č.	Závity	Délka (mm)	Výška (mm)	Průměr otvorů (mm)
RX-18	G1/8"	25	16	4,5
RX-14	G1/4"	40	20	5,5
RX-38	G3/8"	40	25	5,5
RX-12	G1/2"	50	30	5,5



Rozdělovací lišty RY

- lišty pro vícenásobné rozdělení větví stlačeného vzduchu
- dva průběžné vstupy, výstupy z jedné strany
- možnost připevnění pomocí otvorů
- vyrobené z hliníku
- pracovní tlak 12 bar

Obj. č.	Vstupy	Výstupy	Rozměry (mm) d × š × v	Rozteč výstupů (mm)
RY182	2 × G1/8"	2 × G1/8"	60 × 30 × 20	30
RY183		3 × G1/8"	90 × 30 × 20	30
RY184		4 × G1/8"	120 × 30 × 20	30
RY185		5 × G1/8"	150 × 30 × 20	30
RY186		6 × G1/8"	180 × 30 × 20	30
RY143	2 × G1/4"	3 × G1/8"	108 × 30 × 20	36
RY144		4 × G1/8"	144 × 30 × 20	36
RY145		5 × G1/8"	180 × 30 × 20	36
RY146		6 × G1/8"	216 × 30 × 20	36



Teflonové pásky

- pásky pro utěsnění závitů
- vyrobené z teflonu PTFE

Obj. č.	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)
TFP-1210	12	10	0,08
TFP-1915	19	15	0,2



Závitová lepidla

- tekuté prostředky pro rychlé utěsnění závitů
- originální výrobky firmy LOCTITE
- modrá barva lepidla

Obj. č.	Typ	Obsah (ml)	Vlastnosti
LC243-10	Loctite 243	10	střední pevnost pro kovové a plastové závit
LC243-50		50	
LC243-250		250	
LC511-50	Loctite 511	50	nízká pevnost - instalátorské aplikace pro kovové závit
LC511-250		250	
LC542-10	Loctite 542	10	střední pevnost - pneumatika, hydraulika pro kovové závit do 3/4"
LC542-50		50	
LC542-250		250	
LC577-50	Loctite 577	50	vysoká pevnost - pneumatika, hydraulika pro kovové závit do 3"
LC577-250		250	
LC620-50	Loctite 620	50	velmi vysoká pevnost pro kovové závit do 2"
LC620-250		250	
LC7240-90	Loctite 7240	90	aktivátor pro urychlení vytvrdnutí spoje

