

**VÝHODNÁ
CENA!**

Uzavírací klapky BF

- mezipřírubové uzavírací klapky ručně ovládané pákou
- materiálové provedení:
 - provedení BF1E - tělo z litiny GGG40 nebo tvárné litiny, talíř z litiny GGG40, manžeta z EPDM
 - provedení BF2E - tělo z litiny GG25 nebo tvárné litiny, talíř z nerezové oceli 1.4401, manžeta z EPDM
- mezipřírubové klapky určené pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu a instalatérství



Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Talíř	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 bar	-25/+125 °C	viz. níže	EPDM	viz. níže	příruby	páčkou	voda/vzduch	1

Uzavírací klapky BF								
Obj. č. (talíř)				Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Manžeta
	litina		nerez					
●	BF1E-050	●	BF2E-050	50	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-065	●	BF2E-065	65	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-080	●	BF2E-080	80	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-100	●	BF2E-100	100	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-125	●	BF2E-125	125	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-150	●	BF2E-150	150	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-200	●	BF2E-200	200	16	-25/+125	litina GGG40	EPDM
●	BF1E-250	●	BF2E-250	250	16	-25/+125	tvárná litina	EPDM
●	BF1E-300	●	BF2E-300	300	16	-25/+125	tvárná litina	EPDM

Uzavírací klapky 2092E/2094E/2034E

- ruční ovládání pákou, provedení WAFER; klapka je rozebíratelná s možností výměny manžety
- standardně s manžetou z EPDM, jiné manžety (EPDM-HT, NBR, viton na dotaz)
- mezipřírubové klapky pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Talíř	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 10/16 bar	do +110 °C	litina GGG50	EPDM	viz. níže	příruby	páčkou	voda/vzduch	1

Uzavírací klapky 2094E/2034E							
	Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta
•	2094E-040W	40	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2094E-050W	50	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2094E-065W	65	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2094E-080W	80	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2094E-100W	100	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2034E-125W	125	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2034E-150W	150	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2034E-200W	200	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2034E-250W	250	10	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
•	2034E-300W	300	10	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM

Uzavírací klapky 2092E							
	Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta
•	2092E-125W	125	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
•	2092E-150W	150	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
•	2092E-200W	200	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
•	2092E-250W	250	10	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
•	2092E-300W	300	10	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM

související zboží:

 Potrubní rozvody
str. 1070

 Příruby
str. 1158

 Filtry
str. 721

 Sušičky
str. 683
