



# TECHNICKÝ LIST

EDICE 2025-06

## Hadice Lock Profi ELP

**Certifikace:** ISO 1307

**Aplikace:** hadice pro dodávku horké a studené vody s velmi nízkou koncentrací chemikálií v průmyslových provozech, vhodné pro připojovací systémy Push Lock

**Materiál:** vnitřní duše – speciální syntetická guma a pryž  
výztuha – syntetický vysoce pevnostní textilní opleť  
vnější plášť – červený a modrý obal – speciální hladká syntetická pryž odolná proti oleji, oděru, ozonu a povětrnostním vlivům

**Pracovní teplota:** -40 °C / +135 °C

**Balení:** polyethylenové průhledné pouzdro



### Technická data:

| Obj. č. | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Pracovní tlak (bar) | Barva   | Poruchový tlak (bar) | Hmotnost (g/m) | Poloměr ohybu (mm) | Balení (m) |
|---------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------|--------------------|------------|
| ELP-10B | 9,5                 | 15,5               | 28                  | modrá   | 112                  | 150            | 80                 | 100        |
| ELP-10R | 9,5                 | 15,5               | 28                  | červená | 112                  | 150            | 80                 | 100        |
| ELP-13B | 12,7                | 19,5               | 28                  | modrá   | 112                  | 220            | 100                | 100        |
| ELP-13R | 12,7                | 19,5               | 28                  | červená | 112                  | 220            | 100                | 100        |