



Hadice Multi Profi 10L

Aplikace:	tlaková hadice pro dodávku horké vody s velmi mírnou koncentrací chemikálií v průmyslových provozech
Vnitřní duše:	pryž EPDM
Výztuha:	vysocepevnostní opleť ze syntetické příže
Vnější plášť:	hladká pryž EPDM s odolností vůči abrazi, ozónu, teplotě a povětrnostním vlivům
Pracovní teplota:	-30 / +125 °C
Norma:	dle ISO 1307
Varianty produktu:	MP10L Multi Profi 10L - černé provedení MP10LB Multi Profi 10L Blue - podélný modrý pruh MP10LR Multi Profi 10L Red - podélný červený pruh



Technická data MP10L:

Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Role (m)
MP10L-06	6	12	10	30	102	60	100
MP10L-08	8	15	10	30	160	80	100
MP10L-10	10	17	10	30	185	100	100
MP10L-13	13	19	10	30	180	130	100
MP10L-15	15	21	10	30	205	150	50
MP10L-19	19	26	10	30	310	190	50
MP10L-25	25	33	10	30	550	250	50

Technická data MP10LB:

Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Role (m)
MP10LB-10	10	17	10	30	185	100	100
MP10LB-13	13	19	10	30	180	130	100
MP10LB-19	19	26	10	30	310	190	50

Technická data MP10LR:

Obj.č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Role (m)
MP10LR-10	10	17	10	30	185	100	100
MP10LR-13	13	19	10	30	180	130	100
MP10LR-19	19	26	10	30	310	190	50