



TECHNICKÝ LIST

Zpětné ventily VZ

EDICE 2025-06

Aplikace:

- zpětné ventily pro montáž mezi výstup z kompresoru a tlakovou nádobu
- zabráňují zpětnému proudění vzduchu do jednotky
- připojení pro odlehčení výtlačné trubky

Pracovní tlak:

16 bar

Pracovní teplota:

-10/+250 °C

Materiál těsnění:

Viton



Technická data:

Obj. č.	F1	F2	Ø otvoru (mm)
VZ-101	vnější 1/4"	vnější 3/8"	6
VZ-138	vnější 3/8"	vnější 3/8"	9
VZ-110	vnější 1/2"	vnější 3/8"	9
VZ-105	vnitřní 1/2"	vnější 3/8"	9
VZ-115	vnější 1/2"	vnější 22 x 1,5	11
VZ-113	vnější 1/2"	vnější 1/2"	11
VZ-114	vnitřní 1/2"	vnější 1/2"	11
VZ-117	vnější 3/4"	vnější 1/2"	11
VZ-118	vnitřní 3/4"	vnější 1/2"	11
VZ-121	Vnější 1"	vnější 3/4"	16
VZ-120	vnitřní 3/4"	vnější 3/4"	16
VZ-123	vnitřní 1"	vnější 1"	20

