

Pneuhustiče

TG-80C / TG-80DC



NOVINKA

- pneuhustiče pro přesné ověřování hodnoty tlaku při plnění pneumatik nákladních vozidel v oblasti pneuservisů a čerpacích stanic
- splňují požadavky na stanovená měřidla podle zákona o metrologii a měřidla k povinnému ověřování
- manometr Ø 80 mm vyrobený podle normy EN 12 645 pro huštění pneumatik
- dodáváno zaplombované, na vyžádání je k dispozici protokol prvotního ověření stanoveného měřidla
- verze se základním ventilkem a s oboustranným ventilkem s nastavcem pro huštění zdvojených pneumatik nákladních vozidel

EN 12645:2014



Zaplombovaný manometr splňuje požadavky na stanovená měřidla.

TG-80C
základní ventilek



Tlakoměr o průměru 80 mm pro velmi komfortní odečet hodnoty tlaku

Nástavec pro dvojité pneumatiky s prodloužením o délce 295 mm

Plnění a odvětrávání pouze pohybem páčky - lehký a plný stisk

TG-80DC
ventilek pro dvojité pneumatiky



Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-80C	základní	80	1 000	10	vsuvka DN7,2	580	krabice
TG-80DC	pro dvojité pneumatiky	80	1 000	10	vsuvka DN7,2	644	volně

Příslušenství pro pneuhustiče

- široký výběr ventilků pro rozličné aplikace huštění a plnění předmětů stlačeným vzduchem
- náhradní manometry a hadičky pro základní pneuhustič TG-09
- dodáváno balené v blistru nebo volně

Obj. č.	Popis	Balení	Obrázek
TGV-H	základní ventilek	blistr	1
TGV-BC	ventilek pro jízdní kola	blistr	2
TGV-BL	jehlový ventilek pro plnění míčů	blistr	3
TGV-MT	ventilek pro huštění matrací	blistr	4
TGV-D	ventilek pro dvojité pneumatiky	blistr	5
TGM-G14	manometr s ochranou 63 mm	volně	6
TGH-300	hadička se základním ventilkem, délka 300 mm	volně	7



Sada ventilků 3dílná

- praktická sada 3 ks náhradních ventilků
- sada obsahuje ventilek pro jízdní kola, ventilek pro plnění míčů a ventilek pro huštění matrací
- připojení k základnímu ventilkem

Obj. č.	Popis	Balení
TGV-K3	sada 3 ks ventilků	blistr

