

Manometry kovové, spodní závit

- manometry s kovovým tělem odolné vůči poškození přístroje
- provedení se spodním připojením pro orientační měření hodnoty tlaku vody, stlačeného vzduchu, vakua a neagresivních médií
- těleso z nerezové oceli AISI201, měřicí člen ze slitin mědi, akrylátové čelní sklo
- třída přesnosti 1,6%
- pracovní teplota -40/+60 °C

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 100 mm, závit 1/2"		
RS06-01	-1 až 0	
RS06-09	0 až 1	
RS06-10	0 až 1,6	
RS06-11	0 až 2,5	
RS06-12	0 až 4	
RS06-13	0 až 6	
RS06-14	0 až 10	
RS06-15	0 až 16	
RS06-16	0 až 25	
RS06-17	0 až 40	
RS06-18	0 až 60	
RS06-19	0 až 100	
RS06-20	0 až 160	
RS06-21	0 až 250	
RS06-22	0 až 400	
RS06-23	0 až 600	

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 100 mm, závit M20x1,5		
RS07-01	-1 až 0	
RS07-09	0 až 1	
RS07-10	0 až 1,6	
RS07-11	0 až 2,5	
RS07-12	0 až 4	
RS07-13	0 až 6	
RS07-14	0 až 10	
RS07-15	0 až 16	
RS07-16	0 až 25	
RS07-17	0 až 40	
RS07-18	0 až 60	
RS07-19	0 až 100	
RS07-20	0 až 160	
RS07-21	0 až 250	
RS07-22	0 až 400	
RS07-23	0 až 600	

Manometry s glycerinovým plněním

- otřesuvzdorné provedení pro pohodlný odečet hodnoty tlaku oleje, vody, stlačeného vzduchu, vakua a neagresivních médií
- glycerinová náplň uvnitř přístroje zamezuje vibracím ručičky
- kovové tělo zvyšuje odolnost přístroje vůči poškození
- těleso z nerezové oceli AISI201, měřicí člen ze slitin mědi, akrylátové čelní sklo
- třída přesnosti 2,5%
- pracovní teplota -20/+60 °C

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 63 mm, spodní závit 1/4"		
GS04-01	-1 až 0	
GS04-09	0 až 1	
GS04-10	0 až 1,6	
GS04-11	0 až 2,5	
GS04-12	0 až 4	
GS04-13	0 až 6	
GS04-14	0 až 10	
GS04-15	0 až 16	
GS04-16	0 až 25	
GS04-17	0 až 40	
GS04-18	0 až 60	
GS04-19	0 až 100	
GS04-20	0 až 160	
GS04-21	0 až 250	
GS04-22	0 až 400	
GS04-23	0 až 600	

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 63 mm, zadní závit 1/4"		
GZ04-01	-1 až 0	
GZ04-09	0 až 1	
GZ04-10	0 až 1,6	
GZ04-11	0 až 2,5	
GZ04-12	0 až 4	
GZ04-13	0 až 6	
GZ04-14	0 až 10	
GZ04-15	0 až 16	
GZ04-16	0 až 25	
GZ04-17	0 až 40	
GZ04-18	0 až 60	
GZ04-19	0 až 100	
GZ04-20	0 až 160	
GZ04-21	0 až 250	
GZ04-22	0 až 400	
GZ04-23	0 až 600	