

Manometry s glycerinovým plněním

- otřesuvzdorné provedení pro pohodlný odečet hodnoty tlaku oleje, vody, stlačeného vzduchu, vakua a neagresivních médií
- glycerinová náplň uvnitř přístroje zamezuje vibracím ručičky
- kovové tělo zvyšuje odolnost přístroje vůči poškození
- těleso z nerezové oceli AISI201, měřicí člen ze slitin mědi, akrylátové čelní sklo
- třída přesnosti 2,5%
- pracovní teplota -20/+60 °C

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 100 mm, spodní závit 1/2"		
GS06-01	-1 až 0	
GS06-09	0 až 1	
GS06-10	0 až 1,6	
GS06-11	0 až 2,5	
GS06-12	0 až 4	
GS06-13	0 až 6	
GS06-14	0 až 10	
GS06-15	0 až 16	
GS06-16	0 až 25	
GS06-17	0 až 40	
GS06-18	0 až 60	
GS06-19	0 až 100	
GS06-20	0 až 160	
GS06-21	0 až 250	
GS06-22	0 až 400	
GS06-23	0 až 600	

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 100 mm, zadní závit 1/2"		
GZ06-01	-1 až 0	
GZ06-09	0 až 1	
GZ06-10	0 až 1,6	
GZ06-11	0 až 2,5	
GZ06-12	0 až 4	
GZ06-13	0 až 6	
GZ06-14	0 až 10	
GZ06-15	0 až 16	
GZ06-16	0 až 25	
GZ06-17	0 až 40	
GZ06-18	0 až 60	
GZ06-19	0 až 100	
GZ06-20	0 až 160	
GZ06-21	0 až 250	
GZ06-22	0 až 400	
GZ06-23	0 až 600	

Průměr 100 mm, spodní závit M20x1,5		
GS07-01	-1 až 0	
GS07-09	0 až 1	
GS07-10	0 až 1,6	
GS07-11	0 až 2,5	
GS07-12	0 až 4	
GS07-13	0 až 6	
GS07-14	0 až 10	
GS07-15	0 až 16	
GS07-16	0 až 25	
GS07-17	0 až 40	
GS07-18	0 až 60	
GS07-19	0 až 100	
GS07-20	0 až 160	
GS07-21	0 až 250	
GS07-22	0 až 400	
GS07-23	0 až 600	

Průměr 100 mm, zadní závit M20x1,5		
GZ07-01	-1 až 0	
GZ07-09	0 až 1	
GZ07-10	0 až 1,6	
GZ07-11	0 až 2,5	
GZ07-12	0 až 4	
GZ07-13	0 až 6	
GZ07-14	0 až 10	
GZ07-15	0 až 16	
GZ07-16	0 až 25	
GZ07-17	0 až 40	
GZ07-18	0 až 60	
GZ07-19	0 až 100	
GZ07-20	0 až 160	
GZ07-21	0 až 250	
GZ07-22	0 až 400	
GZ07-23	0 až 600	