

**Aplikace:**

- zpětné ventily pro montáž mezi výstup z kompresoru a tlakovou nádobu
- zabráňují zpětnému proudění vzduchu do jednotky
- připojení pro odlehčení výtlačné trubky

Pracovní tlak:

16 bar

Pracovní teplota:

-10/+250 °C

Materiál těsnění:

viton

**Technická data:**

Obj. č.	F1	F2	F3	Ø otvoru (mm)
VZ-101	vnější 1/4"	vnější 3/8"	6 mm / 1/8" vnitřní	6
VZ-138	vnější 3/8"	vnější 3/8"	6 mm / 1/8" vnitřní	9
VZ-110	vnější 1/2"	vnější 3/8"	6 mm / 1/8" vnitřní	9
VZ-105	vnitřní 1/2"	vnější 3/8"	6 mm / 1/8" vnitřní	9
VZ-115	vnější 1/2"	vnější 22 x 1,5	6 mm / 1/8" vnitřní	11
VZ-113	vnější 1/2"	vnější 1/2"	6 mm / 1/8" vnitřní	11
VZ-114	vnitřní 1/2"	vnější 1/2"	6 mm / 1/8" vnitřní	11
VZ-117	vnější 3/4"	vnější 1/2"	6 mm / 1/8" vnitřní	11
VZ-118	vnitřní 3/4"	vnější 1/2"	6 mm / 1/8" vnitřní	11
VZ-121	vnější 1"	vnější 3/4"	6 mm / 1/8" vnitřní	16
VZ-120	vnitřní 3/4"	vnější 3/4"	6 mm / 1/8" vnitřní	16
VZ-123	vnitřní 1"	vnější 1"	6 mm / 1/8" vnitřní	20

