

Polyuretanové hadice

Standardní provedení

Řada TU



- pro stlačený vzduch a vodu
- Ø 2, 3.18, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- 29 barevných provedení
- flexibilní, malý poloměr ohybu
- metrická provedení
- volitelně: provedení pro potravinářský průmysl (dle FDA směrnic)



Objednací kód	Vnější Ø [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Min. poloměr ohybu [mm]	Médium	Barva*	Délka hadice ve svítku [m]
TU0212*-**	2	1.2	4	stlačený vzduch / voda	bílá, modrá, oranžová, průhledná, zelená, černá, červená, žlutá	20
TIUB01*-**	3.18	2	10		modrá, černá	
TU0425*-**	4	2.5			bílá, modrá, oranžová, průhledná, zelená, černá, červená, žlutá	20, 100
TU0604*-**	6	4	15			
TU0805*-**	8	5	20			
TU1065*-**	10	6.5	27			
TU1208*-**	12	8	35			
TU1610*-**	16	10	45		bílá, modrá, průhledná, černá	

* Kód barvy: B... černá, BU... modrá, R... červená, G... zelená, Y... žlutá, YR... oranžová, C... průhledná, W... bílá

** Délka hadice ve svítku