

Kompaktní válce s vedením

Standardní provedení

Řada MGP



- 3 typy vedení
- možnost montáže válce ze 4 stran
- přívod stlačeného vzduchu ze 2 stran
- standardně elastomerové tlumení koncových poloh
- přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu (ze 2 stran)
- k dispozici řada MGPW* pro 3x vyšší momentové zatížení (2x větší rozteč vodicích tyčí)

Kluzné vedení

Objednací kód	Ø pístu [mm]	Zdvih [mm]	Připojovací závit
MGPM12-*Z	12	10 ... 250	M5
MGPM16-*Z	16		
MGPM20TF-*Z	20	20 ... 400	G1/8
MGPM25TF-*Z	25		
MGPM32TF-*Z	32	25 ... 400	
MGPM40TF-*Z	40		
MGPM50TF-*Z	50		
MGPM63TF-*Z	63		
MGPM80TF-*Z	80		
MGPM100TF-*Z	100		
			G3/8

Valivé vedení

Objednací kód	Ø pístu [mm]	Zdvih [mm]	Připojovací závit
MGPL12-*Z	12	10 ... 250	M5
MGPL16-*Z	16		
MGPL20TF-*Z	20	20 ... 400	G1/8
MGPL25TF-*Z	25		
MGPL32TF-*Z	32	25 ... 400	
MGPL40TF-*Z	40		
MGPL50TF-*Z	50		
MGPL63TF-*Z	63		
MGPL80TF-*Z	80		
MGPL100TF-*Z	100		

Vysoce přesné valivé vedení

Objednací kód	Ø pístu [mm]	Zdvih [mm]	Připojovací závit
MGPA12-*Z	12	10 ... 250	M5
MGPA16-*Z	16		
MGPA20TF-*Z	20	20 ... 400	G1/8
MGPA25TF-*Z	25		
MGPA32TF-*Z	32	25 ... 400	
MGPA40TF-*Z	40		
MGPA50TF-*Z	50		
MGPA63TF-*Z	63		
MGPA80TF-*Z	80		
MGPA100TF-*Z	100		
			G1/4
			G3/8

* Zdvih

Pneumatické lineární pohony

Snímače polohy

	Kabel 3 m	Kabel 0.5 m, konektor M8
Jazyčkové, 2 vodiče, se světelnou signalizací	D-A93L	D-A93SAPC
Elektronické, 2 vodiče, se světelnou signalizací	D-M9BL	D-M9BSAPC
Elektronické, 3 vodiče, PNP, se světelnou signalizací	D-M9PL	D-M9PSAPC

Příslušenství

Ø pístu	12	16	20	25	32	40	50
Servisní sada	MGP12-Z-PS	MGP16-Z-PS	MGP20-Z-PS	MGP25-Z-PS	MGP32-Z-PS	MGP40-Z-PS	MGP50-Z-PS
Ø pístu	63	80	100	-	-	-	-
Servisní sada	MGP63-Z-PS	MGP80-Z-PS	MGP100-Z-PS	-	-	-	-

Pro řadu MGP jsou k dispozici 3 typy vedení.

