


Ejektory

Modulární, 2-stupňové

Řada ZK2-A



- kompaktní provedení, nízká hmotnost
- volitelně: řídicí ventily (vakuový ventil + uvolňovací ventil), snímač vakua a vakuový filtr
- modulární spojení do bloku až 10 stanic
- energy saving provedení: po dosažení požadované hodnoty vakua se přívod stlačeného vzduchu vypne
- el. napájení: 24 V DC

Samostatné ejektory, vakuový a uvolňovací ventil, individuální elektrické připojení

Objednací kód	Průměr trysky [mm]	Provedení	Rozsah měření [kPa]	Výstupní signál	Max. sací výkon [NI/min]	Vakuum [kPa]	Přívod vakua
ZK2*07K5PLA-08	0.7	snímač vakua	0 ... -101	analogový 1 až 5 V DC	34	-91	Ø 8 mm
ZK2*07K5CLA-08		snímač vakua s displejem	-100 ... 100	2 x PNP			
ZK2*07K5RWA-08		snímač vakua s displejem, energy saving		1 x PNP			
ZK2*10K5PLA-08	1	snímač vakua	0 ... -101	analogový 1 až 5 V DC	48		
ZK2*10K5CLA-08		snímač vakua s displejem	-100 ... 100	2 x PNP			
ZK2*10K5RWA-08		snímač vakua s displejem, energy saving		1 x PNP			
ZK2*12K5PLA-08	1.2	snímač vakua	0 ... -101	analogový 1 až 5 V DC	70		
ZK2*12K5CLA-08		snímač vakua s displejem	-100 ... 100	2 x PNP			
ZK2*12K5RWA-08		snímač vakua s displejem, energy saving		1 x PNP			
ZK2*15K5PLA-08	1.5	snímač vakua	0 ... -101	analogový 1 až 5 V DC	85		
ZK2*15K5CLA-08		snímač vakua s displejem	-100 ... 100	2 x PNP			
ZK2*15K5RWA-08		snímač vakua s displejem, energy saving		1 x PNP			

* A... odvodušnění vestavěným tlumičem, B... individuální odvodušnění nástrčná spojka pr.8, G... individuální odvodušnění tlumičem s vyšší účinností 46 dB(A)

Příslušenství

Filtrační vložka (10 ks)	ZK2-FE1-3-A
D-sub konektor, kabel 3 m	GVVZS3000-21A-2
D-sub konektor, kabel 5 m	GVVZS3000-21A-3
Upevňovací úhelník pro samostatný ejektor, včetně šroubů a matic	ZK2-BK1-A
DIN lišta (délka 1 m)	VZ1000-11-3-1000

Příklad: montáž do bloku - 4 ejektory, individuální elektrické připojení

ZK204A-A2L-A + 4x ZK2H10K5RWA-08

