

Úpravné jednotky B2

- modulární kovová řada úpravných jednotek s moderním konceptem umožňujícím mnoho způsobů úpravy kvality a parametrů média
- určeno pro stlačený vzduch; rovněž pro inertní plyny
- pracovní tlak do 18 bar, pracovní teplota +5 °C až +50 °C
- těla jednotlivých prvků vyrobená z lakovaného hliníku/zamaku
- k dispozici ve třech zástavbových rozměrech
- kompatibilní rozměry s předchozí řadou MW

NOVINKA

Obj. č.	Rozměr	Závity	Průtok (NI/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
Regulátory tlaku					
B2R-14	1	1/4"	850	42 × 42 × 85	0,3
B2R-38	2	3/8"	2 600	60 × 60 × 120	0,8
B2R-12	2	1/2"	2 600	60 × 60 × 120	0,8
B2R-34	3	3/4"	4 600	80 × 80 × 164	2,2
B2R-10	3	1"	4 600	80 × 80 × 164	2,2

* regulátory jsou dodávány včetně manometru



Obj. č.	Rozměr	Závity	Průtok (NI/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
Uzavírací ventily s ručním ovládáním - funkce 3/2 s odvětráním					
B2V-12	2	1/2"	3 000	60 × 60 × 90	0,4



Obj. č.	Rozměr	Závity	Průtok (NI/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
Regulátory tlaku, s pilotním ovládáním stlačeným vzduchem					
B2PR-12	2	1/2"	4 500	60 × 60 × 84	0,8

* manometr není součástí dodávky



Obj. č.	Rozměr	Závity	Průtok (NI/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
Základní filtry - filtrační schopnost 20 µm					
B2F-14	1	1/4"	1 750	42 × 42 × 141	0,4
B2F-38	2	3/8"	4 300	60 × 60 × 185	0,9
B2F-12	2	1/2"	4 300	60 × 60 × 185	0,9
B2F-34	3	3/4"	11 000	80 × 80 × 235	1,9
B2F-10	3	1"	11 000	80 × 80 × 235	1,9
Mikrofiltry - filtrační schopnost 0,01 µm					
B2FM-14	1	1/4"	1 750	42 × 42 × 141	0,4
B2FM-38	2	3/8"	4 300	60 × 60 × 185	0,9
B2FM-12	2	1/2"	4 300	60 × 60 × 185	0,9

*pro instalaci mikrofiltrů B2FM je nutné předřadit základní filtr B2F



Obj. č.	Rozměr	Závity	Průtok (NI/min)	Rozměry d × š × v (mm)	Hmotnost (kg)
B2L-14	1	1/4"	1 700	42 × 42 × 155	0,3
B2L-38	2	3/8"	4 500	60 × 60 × 197	0,7
B2L-12	2	1/2"	4 500	60 × 60 × 197	0,7
B2L-34	3	3/4"	16 000	80 × 80 × 270	1,6
B2L-10	3	1"	16 000	80 × 80 × 270	1,6

