
3/2, 5/2 a 5/3 ventily

Nepřímo ovládané, interní prodrátování








Řada SY



- nízké náklady na montáž, interní prodrátování na D-sub konektor, kruhový konektor nebo sběrnici
- jednoduchá montáž a demontáž ventilů
- reakční doba: od 10 ms
- vysoká životnost: min. 70 mil. sepnutí (elastomerové těsnění šoupátka) a 200 mil. sepnutí (ocelové těsnění šoupátka)
- nízký příkon: 0.4 W (se světelnou signalizací)
- stupeň krytí: až IP67 (dle elektrického připojení)



≥IP65

Elastomerové těsnění šoupátka

Objednací kód	Funkce	Provozní tlak [MPa]	Průtok [Nl/min]	Symbol
SY3100-5U1	5/2 monostabilní	0.15 ... 0.7	356	
SY5100-5U1			839	
SY7100-5U1			1511	
SY3200-5U1	5/2 bistabilní	0.1 ... 0.7	356	
SY5200-5U1			839	
SY7200-5U1			1511	
SY3300-5U1	5/3 střední poloha uzavřená	0.2 ... 0.7	314	
SY5300-5U1			749	
SY7300-5U1			1150	
SY3400-5U1	5/3 střední poloha otevřená		314	
SY5400-5U1			749	
SY7400-5U1			1150	
SY3500-5U1	5/3 střední poloha zavzduš-něná		314	
SY5500-5U1			749	
SY7500-5U1			1700	
SY3A00-5U1	2x3/2 N.C./N.C.		314	
SY5A00-5U1			749	
SY7A00-5U1			1294	
SY3B00-5U1	2x3/2 N.O./N.O.		314	
SY5B00-5U1			706	
SY7B00-5U1			1294	
SY3C00-5U1	2x3/2 N.C./N.O.		314	
SY5C00-5U1			749	
SY7C00-5U1			1294	

* Hodnota průtoku pro vícenásobnou skládanou připojovací desku (připojení ze strany)

Ocelové těsnění šoupátka

Objednací kód	Funkce	Provozní tlak [MPa]	Průtok [Nl/min]	Symbol
SY3101-5U1	5/2 monostabilní	0.1 ... 0.7	285	
SY5101-5U1			662	
SY7101-5U1			1020	
SY3201-5U1	5/2 bistabilní		285	
SY5201-5U1			662	
SY7201-5U1			1020	
SY3301-5U1	5/3 střední poloha uzavřená		285	
SY5301-5U1			662	
SY7301-5U1			1020	
SY3401-5U1	5/3 střední poloha otevřená		285	
SY5401-5U1			662	
SY7401-5U1			1020	
SY3501-5U1	5/3 střední poloha zavzduš-něná		285	
SY5501-5U1			662	
SY7501-5U1			1020	

* Hodnota průtoku pro vícenásobnou skládanou připojovací desku (připojení ze strany)

Příslušenství

Vícenásobné připojovací desky - hliníkové

Velikost	SY3000	SY5000	SY7000
Krycí deska	SY30M-26-2A	SY50M-26-2A	SY70M-26-2A
Vícenásobná připojovací deska pro 4 ventily, připojení ze strany	SS5Y3-50F1-04B-KC6F	SS5Y5-50F1-04B-KC8F	SS5Y3-50F1-04B-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 6 ventilů, připojení ze strany	SS5Y3-50F1-06B-KC6F	SS5Y5-50F1-06B-KC8F	SS5Y3-50F1-06B-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 8 ventilů, připojení ze strany	SS5Y3-50F1-08B-KC6F	SS5Y5-50F1-08B-KC8F	SS5Y3-50F1-08B-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 10 ventilů, připojení ze strany	SS5Y3-50F1-10B-KC6F	SS5Y5-50F1-10B-KC8F	SS5Y3-50F1-10B-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 12 ventilů, připojení ze strany	SS5Y3-50F1-12B-KC6F	SS5Y5-50F1-12B-KC8F	SS5Y3-50F1-12B-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 4 ventily, připojení zdola	SS5Y3-51F1-04D-KC6F	SS5Y5-51F1-04D-KC8F	SS5Y5-51F1-04D-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 6 ventilů, připojení zdola	SS5Y3-51F1-06D-KC6F	SS5Y5-51F1-06D-KC8F	SS5Y5-51F1-06D-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 8 ventilů, připojení zdola	SS5Y3-51F1-08D-KC6F	SS5Y5-51F1-08D-KC8F	SS5Y5-51F1-08D-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 10 ventilů, připojení zdola	SS5Y3-51F1-10D-KC6F	SS5Y5-51F1-10D-KC8F	SS5Y5-51F1-10D-KC10F
Vícenásobná připojovací deska pro 12 ventilů, připojení zdola	SS5Y3-51F1-12D-KC6F	SS5Y5-51F1-12D-KC8F	SS5Y5-51F1-12D-KC10F