Modulární jednotky


Ručně ovládané 3/2 ventily

Řada VHS-D




- pro odvzdušnění zbytkového tlaku
- uzamykatelný pro odpojení energie
- červené točítko
- volitelně: červené těleso
- rozsah provozních tlaků: 0.1 až 1 MPa
- rozsah provozních teplot: -5 až 60 °C (bez námrazy)

Točítko z PBT (standard)

Objednací kód	Připojovací závit	Připojení odvzdušnění	Průtok P-A (A-R)	Vhodné pro	Symbol
VHS20-F01-D	G1/8	G1/8	1080 (1080)Nl/min	AC20-D	
VHS20-F02-D	G1/4		1380 (1080)Nl/min		
VHS30-F02-D		G1/4	2355 (2250)Nl/min	AC30-D	
VHS30-F03-D	G3/8		3435 (2160)Nl/min		
VHS40-F03-D		G3/8	4711 (3630)Nl/min	AC40-D	
VHS40-F04-D	G1/2		6180 (3630)Nl/min		
VHS40-F06-D	G3/4	G1/2	7450 (4318)Nl/min	AC40-06-D	
VHS50-F06-D			10400 (6280)Nl/min	AC50-D	
VHS50-F10-D	G1		13250 (6180)Nl/min		

Kovové točítko

Objednací kód	Připojovací závit	Připojení odvzdušnění	Průtok P-A (A-R)	Vhodné pro	Symbol
VHS20-F01-M-D	G1/8	G1/8	1080 (1080)Nl/min	AC20-D	
VHS20-F02-M-D	G1/4		1380 (1080)Nl/min		
VHS30-F02-M-D		G1/4	2355 (2250)Nl/min	AC30-D	
VHS30-F03-M-D	G3/8		3435 (2160)Nl/min		
VHS40-F03-M-D		G3/8	4711 (3630)Nl/min	AC40-D	
VHS40-F04-M-D	G1/2		6180 (3630)Nl/min		
VHS40-F06-M-D	G3/4	G1/2	7450 (4318)Nl/min	AC40-06-D	
VHS50-F06-M-D			10400 (6280)Nl/min	AC50-D	
VHS50-F10-M-D	G1		13250 (6180)Nl/min		

Příslušenství

Velikost	20	30	40	40-06	50
Upevňovací úhelník	VHS24P-180AS	VHS34P-180AS	VHS44P-180AS	VHS44P-180AS	VHS54P-180AS
Tlumič hluku	VHS24P-190AS	VHS34P-190AS	VHS44P-190AS	VHS54P-190AS	VHS54P-190AS