

Modulární jednotky


Filtry

Řada AF-D




- poréznost filtrační vložky: 5 μm
- použitelné samostatně nebo v bloku s jinými prvky
- rychlá a snadná výměna filtrační vložky
- průhledný ochranný kryt jímek pro lepší viditelnost a bezpečnost
- polykarbonátová jímka (standard), volitelně: nylonová, kovová nebo kovová s kontrolou hladiny v jímce
- maximální provozní tlak: 1 MPa
- rozsah provozních teplot: -5 až 60 °C (bez námrazy)

Bez automatického odlučovače kondenzátu

Objednací kód	Připojovací závit	Průtok [Nl/min]	Objem jímky [cm³]	Poréznost filtrační vložky	Symbol	
AF10-M5-A	M5	175	2.5	5		
AF20-F01-D	G1/8	1500	8			
AF20-F02-D	G1/4					
AF30-F03-D	G3/8	3600	25			
AF40-F04-D	G1/2	5200	45			
AF40-F06-D	G3/4	5700				
AF50-F06-D		12000				
AF50-F10-D	G1	14500				
AF60-F10-D						

* Průtok při vstupním tlaku 0.7 MPa a tlakovém spádu 0.1 MPa

S automatickým odlučovačem kondenzátu

Objednací kód	Připojovací závit	Průtok [Nl/min]	Objem jímky [cm³]	Poréznost filtrační vložky	Symbol	
AF10-M5C-A	M5	175	2.5	5		
AF20-F01C-D	G1/8	1500	8			
AF20-F02C-D	G1/4					
AF30-F03D-D	G3/8	3600	25			
AF40-F04D-D	G1/2	5200	45			
AF40-F06D-D	G3/4	5700				
AF50-F06D-D		12000				
AF50-F10D-D	G1	14500				
AF60-F10D-D						

* Průtok při vstupním tlaku 0.7 MPa a tlakovém spádu 0.1 MPa

** C = N.C. Odpouštění kondenzátu zůstane po vypnutí přívodu vzduchu zavřené

*** D = N.O. Odpouštění kondenzátu zůstane po vypnutí přívodu vzduchu otevřené

Příslušenství

Velikost	10	20	30	40	40-06	50	60
Filtrační vložka	AF10P-060S	AF20P-060S	AF30P-060S	AF40P-060S	AF40P-060S	AF50P-060S	AF60P-060S
Upevňovací úhelník	-	AF24P-070AS	AF34P-070AS	AF44P-070AS	AF49P-070AS	AF54P-070AS	AF54P-070AS
Mezikus	Y100-A	Y200-D	Y300-D	Y400-D	Y500-D	Y600-D	Y600-D
Mezikus s upevňovacím úhelníkem	Y100T-A	Y200T-D	Y300T-D	Y400T-D	Y500T-D	Y600T-D	Y600T-D