


Úprava stlačeného vzduchu

Modulární jednotky

Filtr / regulátor tlaku - maznice

Řada AC**A-D



- jednotka úpravy vzduchu složená z filtru-regulátoru tlaku 5µm + maznice
- rychlá a snadná výměna filtrační vložky
- průhledný ochranný kryt jímek pro lepší viditelnost a bezpečnost
- polykarbonátová jímka (standard), volitelně: nylonová, kovová nebo kovová s kontrolou hladiny v jímce
- maximální provozní tlak: 1 MPa
- rozsah provozních teplot: -5 až 60 °C (bez námrazy)

Bez automatického odlučovače kondenzátu

Objednací kód	Manometr*	Připojovací závit	Průtok [l/min]	Rozsah regulace tlaku [MPa]	Poréznost filtrační vložky [µm]
AC20A-F01*-D	-, G, E	G1/8	1500	0.05 ... 0.85	5
AC20A-F02*-D		G1/4			
AC30A-F03*-D		G3/8	3000		
AC40A-F04*-D		G1/2	6200		
AC40A-F06*-D		G3/8	6000		
AC50A-F06*-D			13800		
AC60A-F10*-D		G1			

* -... bez manometru, G... kruhový manometr, E... vestavěný čtvercový manometr

** Průtok při vstupním tlaku p1 = 0.7 MPa a p2 = 0.6 MPa, tlakový spád 0.1 MPa

S automatickým odlučovačem kondenzátu

Objednací kód	Manometr*	Připojovací závit	Průtok [l/min]	Rozsah regulace tlaku [MPa]	Poréznost filtrační vložky [µm]
AC20A-F01C*-D	-, G, E	G1/8	1500	0.05 ... 0.85	5
AC20A-F02C*-D		G1/4			
AC30A-F03D*-D		G3/8	3000		
AC40A-F04D*-D		G1/2	6200		
AC40A-F06D*-D		G3/8	6000		
AC50A-F06D*-D			13800		
AC60A-F10D*-D		G1			

* -... bez manometru, G... kruhový manometr, E... vestavěný čtvercový manometr

** Průtok při vstupním tlaku p1 = 0.7 MPa a p2 = 0.6 MPa, tlakový spád 0.1 MPa

*** C = N.C. Odpouštění kondenzátu zůstane po vypnutí přívodu vzduchu zavřené

**** D = N.O. Odpouštění kondenzátu zůstane po vypnutí přívodu vzduchu otevřené