



Gewinde- Reduzierstutzen mit Weichdichtung

Bestellzeichen: RI/WD

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
mit Weichdichtung: NBR (z.B. Perbunan)
FKM (z.B. Viton) auf Anfrage,

**andere Abmessungen und
Gewindearten
auf Anfrage**

Reducing adaptor with captive seal

Order code: RI/WD

B.S.P. parallel
with captive seal: NBR (e.g. Perbunan)
FKM (e.g. Viton) on request;

other sizes and threads on request

Bestellbeispiel

Reduzierstutzen - RI 3/8 - WD - 1/8
Außengewinde G₁ _____
WD-Dichtung _____
Innengewinde G₂ _____

Ordering example

Reducer - RI 3/8 - WD - 1/8
Male thread G₁ _____
WD captive seal _____
Female thread G₂ _____

Exemple de commande

Réduction - RI 3/8 - WD - 1/8
Filetage extérieur G₁ _____
WD joint mou _____
Taraudage G₂ _____

Réduction filetée avec joint mou

Référence de commande: RI/WD

Whitworth, cylindrique
et joint mou: NBR (p.ex. Perbunan)
FKM (p.ex. Viton) sur demande

**autres dimensions et filetages
sur demande**

Außengewinde Male thread filetage extérieur	Innengewinde Female thread taraudage	PB	L	i	S	d ₃	t ₁	kg für % St. kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde	G ₁ -G ₂
G 3/8" A	G 1/8"	630	22,5	12	22	22	8	3,9	RI 3/8/WD- 1/8	
G 1/2" A	G 1/8"	630	24	14	27	27	8	6,6	RI 1/2/WD- 1/8	
G 1/2" A	G 1/4"	630	24	14	27	27	12	5,6	RI 1/2/WD- 1/4	
G 3/4" A	G 1/4"	400	26	16	32	32	12	10,3	RI 3/4/WD- 1/4	
G 3/4" A	G 3/8"	400	26	16	32	32	12	8,7	RI 3/4/WD- 3/8	
G 1" A	G 1/4"	400	29	18	41	40	12	19,5	RI 1 /WD- 1/4	
G 1" A	G 3/8"	400	29	18	41	40	12	17,9	RI 1 /WD- 3/8	
G 1" A	G 1/2"	400	29	18	41	40	14	15,7	RI 1 /WD- 1/2	
G 11/4" A	G 1/2"	400	32	20	50	50	14	30,8	RI 11/4/WD- 1/2	
G 11/4" A	G 3/4"	400	32	20	50	50	16	26,6	RI 11/4/WD- 3/4	
G 11/2" A	G 1/2"	315	36	22	55	55	14	47,0	RI 11/2/WD- 1/2	
G 11/2" A	G 3/4"	315	36	22	55	55	16	40,2	RI 11/2/WD- 3/4	
G 11/2" A	G 1"	315	36	22	55	55	18	33,7	RI 11/2/WD- 1	

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10